

# SKS IR SN H VA

Utičač utične spojnice od plemenitog čelika

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Konstrukcija</b>	Serija Snap-tite H
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik



## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKS 06 IR SN H VA</b>	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
<b>SKS 10 IR SN H VA</b>	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
<b>SKS 13 IR SN H VA</b>	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
<b>SKS 20 IR SN H VA</b>	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
<b>SKS 25 IR SN H VA</b>	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = radni pritisak – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

**SKS ZUBS SN H** Zaštita od prašine utičač spojnice, SKS..SN H