

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>kompatibilno sa</b>	Tema
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.  
Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

### Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

### Artikal

Naziv	DN*	Veličina	Priključni navoj	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	Radni pritisak (bar)
<b>SKS 06 IR T</b>	6	4	G 1/4" -19	2,5	-30	100	450,0
<b>SKS 10 IR T</b>	10	6	G 3/8" -19	3,0	-30	100	350,0
<b>SKS 13 IR T</b>	12	8	G 1/2" -14	3,0	-30	100	300,0
<b>SKS 20 IR T</b>	19	12	G 3/4" -14	2,5	-30	100	280,0
<b>SKS 25 IR T</b>	25	16	G 1" -11	3,5	-30	100	250,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

**SKS ZUBS T** Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..T