

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| kompatibilno sa | Tema |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.
Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | Priključni navoj | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | Radni pritisak (bar) |
|--------------------|-----|----------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| SKS 06 IR T | 6 | 4 | G 1/4" -19 | 2,5 | -30 | 100 | 450,0 |
| SKS 10 IR T | 10 | 6 | G 3/8" -19 | 3,0 | -30 | 100 | 350,0 |
| SKS 13 IR T | 12 | 8 | G 1/2" -14 | 3,0 | -30 | 100 | 300,0 |
| SKS 20 IR T | 19 | 12 | G 3/4" -14 | 2,5 | -30 | 100 | 280,0 |
| SKS 25 IR T | 25 | 16 | G 1" -11 | 3,5 | -30 | 100 | 250,0 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKS ZUBS T Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..T