# SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Utikač utične spojnice (pregradni priključak)

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | 24° unutrašnji konus |
| **Zaostali pritisak:** | Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



## Opis

Utične spojnice omogućavaju brzo spajanje.

## Artikal

| Naziv | DN* | Serija | Ø za cev spolja (mm) | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSS 06 HL 3 UDK** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HL 3 UDK** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 10 HL 3 UDK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 13 HL 3 UDK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 16 HL 3 UDK** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 06 HS 3 UDK** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HS 3 UDK** | 8 | S | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 10 HS 3 UDK** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 13 HS 3 UDK** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Zaštitni utikač od prašine utične spojnice, SKS.. |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*