

TKM MV H 90

Temperirani naglavak spojnice sa ventilom, W90°

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 60° unutrašnji konus

Materijal Mesing



Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Utična dimenzija (mm) | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| TKM 09 MV 02 H 90 | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 MV 06 H 90 | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 MV 08 H 90 | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa