

TKM MV MM 90

Temperirani naglavak spojnice sa ventilom, W90°

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 Crevni priključak

Materijal Mesing



Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Crevni priključak (mm) | Utična dimenzija (mm) | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|--------------------|-----|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM 90 | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 09 MM 90 | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 09 MM 90 | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM 90 | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 MV 19 MM 90 | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan