

# TKM S MV HB

Temperirani naglavak spojnice sa ventilom, sa sigurnosnom blokadom

**HANSA FLEX**

## Osobine

Priključak 1 BSP spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 60° unutrašnji konus

Materijal Mesing



## Artikal

| Naziv             | DN* | Priključni navoj | Utična dimenzija (mm) | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| TKM 13 S MV 10 HB | 10  | G 3/8" -19       | 13                    | 15,0                 | 3        | -15                                   | 150                                   | 22      |
| TKM 19 S MV 13 HB | 12  | G 1/2" -14       | 19                    | 15,0                 | 3        | -15                                   | 150                                   | 30      |
| TKM 19 S MV 20 HB | 19  | G 3/4" -14       | 19                    | 15,0                 | 3        | -15                                   | 150                                   | 30      |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa