

PA 500 AOL VA

Utična armatura, DKOL

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 500

Priključak 1 metrički navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 24° spoljašnji konus sa O-prstenom

Skraćenica DKOL

Norma ISO 8434-1

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal plemeniti čelik



Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Ø za cev spolja (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|----------|--------|----------------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12 | 3/4" | 22 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16 | 1" | 28 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 35 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 42 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Varijante proizvoda

PA 500 AOL A Utična armatura, DKOL, čelik