

# PA 500 AOS VA

Utična armatura, DKOS

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Utična armatura za creva HD 500

**Priključak 1** metrički navoj navrtke

**Oblik zaptivke 1** 24° spoljašnji konus sa O-prstenom


**Skraćenica** DKOS

**Norma** ISO 8434-1

**Uvezivanje** sa osiguračem kidanja (interlock)

**Obim isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni priključak

**Materijal** plemeniti čelik



## Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 540 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,5

## Varijante proizvoda

PA 500 AOS A Utična armatura, DKOS, čelik