

# PA 500 SF6 VA

Utična armatura, SFS

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Utična armatura za creva HD 500

**Priključak 1** SAE priključak priрубnice 6000 PSI

**Oblik zaptivke 1** ravno zaptivanje sa SF O-prstenom

**Skraćenica** SFS

**Norma** SAE J518  
ISO 6162-2

**Uvezivanje** sa osiguračem kidanja (interlock)

**Obim isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni priključak

**Materijal** plemeniti čelik



## Napomene u vezi porudžbine

NBR зaptивке

ФПМ (витон) на захтев

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8
PA 520 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6
PA 550 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6

## Varijante proizvoda

PA 500 SF6 A Utična armatura, SFS, čelik