

# ND AOL 45

Utična spojnica, DKOL W45°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički navoj navrtke             |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | 24° spoljašnji konus sa O-prstenom |
| <b>Skraćenica</b>         | DKOL                               |
| <b>Norma</b>              | ISO 8434-1                         |
| <b>Materijal</b>          | čelik                              |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka                 |



## Napomena

Neoštećene mazalice se mogu ponovo koristiti.

## Artikal

| Naziv           | DN | Veličina | col  | G1         | Ø za cev spolja (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR         |
|-----------------|----|----------|------|------------|----------------------|---------|---------|----|------------|
| ND 10 AOL 08 45 | 10 | 6        | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10                   | 59,0    | 19,0    | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 45    | 10 | 6        | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                   | 60,0    | 19,0    | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 45    | 12 | 8        | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                   | 69,0    | 21,0    | 27 | 12,5 x 1,5 |

## Pribor

ND ASR GE, RO, BL Granični prsten za utičnu spojnicu