

# PA 500 AOB A

Utična armatura, DKOR

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>     | Utična armatura za creva HD 500         |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP navoj navrtke                       |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | 60° spoljašnji konus sa O-prstenom      |
| <b>Skraćenica</b>         | DKOR                                    |
| <b>Norma</b>              | ISO 8434-6<br>BS 5200                   |
| <b>Uvezivanje</b>         | sa osiguračem kidanja (interlock)       |
| <b>Obim isporuke</b>      | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| <b>Materijal</b>          | čelik                                   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka                      |



## Artikal

| Naziv        | DN | Veličina | col    | G1           | L1<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------|----|----------|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB   | 19 | 12       | 3/4"   | G 3/4" -14   | 88,0       | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB   | 25 | 16       | 1"     | G 1" -11     | 102,5      | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A | 31 | 20       | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 116,0      | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB A | 38 | 24       | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 133,5      | 55 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB A | 51 | 32       | 2"     | G 2" -11     | 147,0      | 70 | 48,1 x 1,6 |

## Varijante proizvoda

PA 500 AOB VA Utična armatura, DKOR, plemeniti čelik