

PA 500 AOB A H

Utična armatura, DKOR

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|---|
| Oblast primene | Utična armatura za creva HD 500 |
| Priključak 1 | BSP navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 1 | 60° spoljašnji konus sa O-prstenom |
| Skraćenica | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Uvezivanje | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| Obim isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| Dodatna karakteristika | za rad sa čekićem |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

Ojačana konstrukcija za ekstremna opterećenja, kao npr. kada se koristi čekić.

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|----------|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB H | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 96,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB H | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 103,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A H | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 114,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |