


# PA 500 AOL 90 VA

Utična armatura, DKOL W90°

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Utična armatura za creva HD 500
<b>Priključak 1</b>	metrički navoj navrtke
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
<b>Skraćenica</b>	DKOL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Uvezivanje</b>	sa osiguračem kidanja (interlock)
<b>Obim isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik



## Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	92,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	98,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	117,0	60	38,0 x 2,5

## Varijante proizvoda

PA 500 AOL 90 A Utična armatura, DKOL W90°, čelik