

# PA 700 SF6 45 VA

Utična armatura, SFS W45°

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Utična armatura za creva HD 700
<b>Priključak 1</b>	SAE priključak priрубnice 6000 PSI
<b>Oblik zaptivke 1</b>	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
<b>Skraćenica</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Uvezivanje</b>	sa osiguračem kidanja (interlock)
<b>Obim isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik



## Napomene u vezi porudžbine

NBR зaptивке

ФПМ (витон) на захтев

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	Radni pritisak (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	40,0
PA 732 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	46,0
PA 732 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	65,0

## Varijante proizvoda

PA 700 SF6 45 Utična armatura, SFS W45°, čelik