

# PN B VA

Pritisna nazuvica, RGN

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključak 1</b>	Ušica za metrički šuplji zavrtanj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zaptivanje bakarnim prstenom
<b>Skraćenica</b>	RGN
<b>Norma</b>	DIN 7642
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik



## Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	D1 (mm)	za šuplji zavrtanj
PN 06 B 04 VA	6	4	1/4"	200,0	10,1	M 10
PN 06 B VA	6	4	1/4"	200,0	12,1	M 12
PN 06 B 08 VA	6	4	1/4"	200,0	14,1	M 14
PN 08 B 04 VA	8	5	5/16"	200,0	10,1	M 10
PN 08 B 06 VA	8	5	5/16"	200,0	12,1	M 12
PN 08 B VA	8	5	5/16"	200,0	14,1	M 14
PN 08 B 10 VA	8	5	5/16"	200,0	16,1	M 16
PN 10 B 08 VA	10	6	3/8"	200,0	14,1	M 14
PN 10 B VA	10	6	3/8"	200,0	16,1	M 16
PN 10 B 13 VA	10	6	3/8"	200,0	18,1	M 18
PN 13 B 10 VA	12	8	1/2"	200,0	16,1	M 16
PN 13 B VA	12	8	1/2"	200,0	18,1	M 18
PN 13 B 16 VA	12	8	1/2"	200,0	22,1	M 22
PN 16 B VA	16	10	5/8"	200,0	22,1	M 22
PN 20 B VA	19	12	3/4"	200,0	26,1	M 26