

# T O HB

Uvrtni nastavak, T oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1</b>	UN/UNF spoljni navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku
<b>Priključak 2 + 3</b>	BSP spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 2 + 3</b>	60° unutrašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	Uvrtni navojni nastavak, podesiv po pravcima
<b>Konstrukcija</b>	T oblik
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 06 HB 04</b>	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 06 HB</b>	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HB</b>	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HB 12</b>	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HB</b>	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HB 12</b>	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = veličina ključa