


# T O HB

Uvrtni nastavak, T oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                      |  |
|----------------------|--|
| Priključak 1         | UN/UNF spoljni navoj                               |
| Oblik zaptivke 1     | Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku |
| Priključak 2 + 3     | BSP spoljni cilindrični navoj                      |
| Oblik zaptivke 2 + 3 | 60° unutrašnji konus                               |
| Konstrukcija         | Uvrtni navojni nastavak, podesiv po pravcima       |
| Konstrukcija         | T oblik  |
| Materijal            | čelik  |
| Površinska zaštita   | galvanska prevlaka                                 |



## Artikal

| Naziv               | G1             | G2 + G3    | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| <b>T O 06 HB 04</b> | 9/16" -18 UNF  | G 1/4" -19 | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| <b>T O 06 HB</b>    | 9/16" -18 UNF  | G 3/8" -19 | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| <b>T O 08 HB</b>    | 3/4" -16 UNF   | G 1/2" -14 | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| <b>T O 10 HB 12</b> | 7/8" -14 UNF   | G 3/4" -14 | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| <b>T O 12 HB</b>    | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| <b>T O 16 HB 12</b> | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33         | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = veličina ključa