

T O HJ

Uvrtni nastavak, T oblik

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------------|--|
| Priključak 1 | UN/UNF spoljni navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku |
| Priključak 2 + 3 | UN/UNF spoljni navoj |
| Oblik zaptivke 2 + 3 | 74° spoljašnji konus |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni nastavak, podesiv po pravcima |
| Konstrukcija | T oblik |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| T O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| T O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| T O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| T O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 42 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| T O 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 43,69 x 3,00 |

SW, S1, S2 = veličina kluča

Varijante proizvoda

T O HJ VA Uvrtni nastavak, T oblik, plemeniti čelik