

GVM 63

Vakuumski manometar sa glicerinskim punjenjem

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|---|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| Priključak | dole |
| Norma | EN 837-1 |
| Prigušivanje | pomoću glicerinskog punjenja |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|---------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| GVM 63 -1+0 | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

Pribor

GMM SCHUTZ Gumena zaštitna kapica za manometar