

# GVM 63 HKR

Vakuumski manometar sa glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |   |
|--------------------|---|
| Konstrukcija       | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Pričvršćivanje     | Stezni prsten                                     |
| Priključak 1       | BSP spoljni cilindrični navoj                     |
| Oblik zaptivke 1   | ravno zaptivanje sa rukavcem                      |
| Priključak         | pozadi, centrično                                 |
| Norma              | EN 837-1  |
| Prigušivanje       | pomoću glicerinskog punjenja                      |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C<br>Okoline -20 °C do +60 °C   |



## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

| Naziv             | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| GVM 63 -1+0 HKR   | 63                   | -1...0      | 1,6             | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 HKR | 63                   | -1...+0,6   | 1,6             | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 HKR | 63                   | -1...+1,5   | 1,6             | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 HKR   | 63                   | -1...+3     | 1,6             | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 HKR   | 63                   | -1...+5     | 1,6             | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 HKR   | 63                   | -1...+9     | 1,6             | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 HKR  | 63                   | -1...+15    | 1,6             | G 1/4" -19 |