

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Merna tehnika
<b>Konstrukcija</b>	Crevovod DN 2 sa mernim priključcima M 16 x 2, utično
<b>Pogled iznutra</b>	poliamid
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od aramida
<b>spoljni izgled</b>	poliuretan
<b>Obim isporuke</b>	sa zaštitom od prašine
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola



### Artikal

Naziv	Spoljni-Ø (mm)	Unutrašnji-Ø (mm)	maks. radni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000