

# HFM KL 12 / HFM KS 12

Merni priključak, serija S12,65 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1</b>	metrički navoj navrtke
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
<b>Priključak 2</b>	Merni priključak S 12,65 x 1,5
<b>Konstrukcija</b>	Merni priključak sa 24° zaptivnom glavom (DKO)
<b>Serija</b>	lak i težak
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Obim isporuke</b>	sa završnim čepom
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

Naziv	Serija	Cev spolja Ø (mm)	G1	maks. radni pritisak (bar)	OR
HFM KL 06-12	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08-12	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10-12	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12-12	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15-12	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18-12	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22-12	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4
HFM KL 35-12	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KS 06-12	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5
HFM KS 08-12	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5
HFM KS 10-12	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 12-12	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 14-12	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0
HFM KS 16-12	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20-12	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4
HFM KS 30-12	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38-12	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško

## Rezervni delovi

HFM VK Čep