

# HFM MK ED

Merni priključak, serija M 16 x 2

**HANSA FLEX**

## Osobine

Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	Oblik E
Priključak 2	Merni priključak M 16 x 2
Konstrukcija	Uvrtni navojni nastavak sa mernim priključkom
Obim isporuke	sa završnim čepom
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	G1	maks. radni pritisak (bar)
HFM MK 10-1 ED	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 ED	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5 ED	M 14 x 1,5	630
HFM MK 16-1.5 ED	M 16 x 1,5	630
HFM MK 18-1.5 ED	M 18 x 1,5	630
HFM MK 20-1.5 ED	M 20 x 1,5	630
HFM MK 22-1.5 ED	M 22 x 1,5	630
HFM MK 27-2 ED	M 27 x 2	630

## Varijante proizvoda

HFM MK ED VA Merni priključak, serija M 16 x 2, plemeniti čelik

## Rezervni delovi

HFM VK Čep