

# HFM MK ST

Merni cevovod

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Merna tehnika
<b>Konstrukcija</b>	Crevovod DN 2 sa mernim priključcima, utično
<b>Pogled iznutra</b>	poliamid
<b>Umetak</b>	pletjeni umetak od aramida
<b>spoljni izgled</b>	poliuretan
<b>Obim isporuke</b>	sa zaštitom od prašine
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola



## Artikal

Naziv	Spoljni-Ø (mm)	Unutrašnji-Ø (mm)	maks. radni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000