

HFM MK ST

Merni cevovod

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Merna tehnika
Konstrukcija	Crevovod DN 2 sa mernim priključcima, utično
Pogled iznutra	poliamid
Umetak	pleteni umetak od aramida
spoljni izgled	poliuretan
Obim isporuke	sa zaštitom od prašine
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola



Artikal

Naziv	Spoljni-Ø (mm)	Unutrašnji-Ø (mm)	maks. radni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000