

HFM MKR S

Merni priključak, serija utični

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|---|
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | oblik B |
| Priključak 2 | Utični priključak za mernu tehniku |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni nastavak sa mernim priključkom |
| Obim isporuke | sa slepim utikačem i pridržnom čivijom |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | G1 | maks. radni pritisak (bar) |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| HFM MKR 1/8 S | G 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 |
| HFM MKR 3/8 S | G 3/8" -19 | 400 |
| HFM MKR 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 |
| HFM MKR 3/4 S | G 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 S | G 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1.1/4" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1.1/2" -11 | 400 |

Rezervni delovi

HFM ST Slepi utikač-utična spojnica DN 2