

HFM SKE VA

Merni cevovod

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Merna tehnika
Konstrukcija	Crevovod DN 2 sa mernim priključcima M 16 x 2
Pogled iznutra	poliamid
Umetak	pleteni umetak od aramida
spoljni izgled	poliuretan
Obim isporuke	sa zaštitom od prašine
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola



Napomena

Priključci su od plemenitog čelika.

Artikal

Naziv	Spoljni-Ø (mm)	Unutrašnji-Ø (mm)	maks. radni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Varijante proizvoda

HFM SKE