

HFM SKE 12

Merni cevovod

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|--|
| Oblast primene | Merna tehnika |
| Konstrukcija | Crevovod DN 2 sa mernim priključcima S 12,65 x 1,5 |
| Pogled iznutra | poliamid |
| Umetak | pleteni umetak od aramida |
| spoljni izgled | poliuretan |
| Obim isporuke | sa zaštitom od prašine |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola |



Artikal

| Naziv | Spoljni-Ø (mm) | Unutrašnji-Ø (mm) | maks. radni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | Dužina (mm) |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| HFM SKE 200-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 200 |
| HFM SKE 300-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 300 |
| HFM SKE 400-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 400 |
| HFM SKE 630-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 630 |
| HFM SKE 800-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 800 |
| HFM SKE 1000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1000 |
| HFM SKE 1500-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1500 |
| HFM SKE 2000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2000 |
| HFM SKE 2500-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2500 |
| HFM SKE 3200-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 3200 |
| HFM SKE 4000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 4000 |