

# HFM SKE 16

Merni cevovod

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Merna tehnika
<b>Konstrukcija</b>	Crevovod DN 2 sa mernim priključcima M 16 x 1,5
<b>Pogled iznutra</b>	poliamid
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od aramida
<b>spoljni izgled</b>	poliuretan
<b>Obim isporuke</b>	sa zaštitom od prašine
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola



## Artikal

Naziv	Spoljni-Ø (mm)	Unutrašnji-Ø (mm)	maks. radni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000