

HFM T AJ HJ

Merni priključak, serija M 16 x 2

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1	Merni priključak M 16 x 2
Priključak 2	UN/UNF navoj navrtke
Oblik zaptivke 2	74° unutrašnji konus
Priključak 3	UN/UNF spoljni navoj
Oblik zaptivke 3	74° spoljašnji konus
Konstrukcija	Adapter za kontrolni priključak
Konstrukcija	T oblik
Obim isporuke	sa završnim čepom
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	G1	G2 + G3	maks. radni pritisak (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

Rezervni delovi

HFM VK Čep