

# HFM T HL / HFM T HS

Merni priključak, serija M 16 x 2

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Priključak 1 + 2** metrički spoljni cilindrični navoj

**Oblik zaptivke 1 + 2** 24° unutrašnji konus

**Priključak 3** Merni priključak M 16 x 2

**Konstrukcija** T oblik

**Norma** DIN 2353  
ISO 8434-1


**Obim isporuke** sa završnim čepom

**Temperatura min.** -20 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Materijal** čelik

**Površinska zaštita** galvanska prevlaka



## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

Naziv	Seriya	Cev spolja Ø (mm)	G1 + G2	maks. radni pritisak (bar)
HFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško

## Varijante proizvoda

**HFM T HL VA / HFM T HS VA** Merni priključak, serija M 16 x 2, plemeniti čelik

**XHFM T HL / XHFM T HS** Merni priključak, serija M 16 x 2, čelik

## Rezervni delovi

**HFM VK** Čep