

JG 12

Utikačka spojnica za pregradni zid

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije
Priključak 1 + 2	Utični naglavak
Konstrukcija	pravo
Konstrukcija	Spojnica za pregradni utikač
Boja	crna
Mediji	Vazduh tečni medijumi inertni gasovi npr. N ₂ /CO ₂
Materijal	Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila



Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)
JG 12 04 E	4	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 05 E	5	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 06 E	6	G 3/8" -19	34	25	13,5	20	15	19
JG 12 08 E	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22
JG 12 10 E	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22
JG 12 12 E	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28

Pribor

JG 18 S	Sigurnosni prsten za utikačku spojnicu
JG 19 E	Zaštitan kapa za utikačku spojnicu