

KAMMRING G

Komorni prsten, colovan

HANSA FLEX

Osobine

Materijal čelik



Artikal

Naziv	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	za navoj	S (mm)
KAMMRING 1/8	12,20	15,00	G 1/8"	1,40
KAMMRING 1/4	16,15	19,50	G 1/4"	1,90
KAMMRING 3/8	19,50	23,50	G 3/8"	1,90
KAMMRING 1/2	23,30	28,50	G 1/2"	1,90
KAMMRING 3/4	28,60	34,50	G 3/4"	1,90
KAMMRING 1	36,60	43,50	G 1"	2,60
KAMMRING M42-11/4	44,90	55,50	G 1.1/4"	2,50
KAMMRING M48-11/2	50,90	62,00	G 1.1/2"	2,50
KAMMRING 2	63,30	70,00	G 2"	2,50

je oprema za sledeće proizvode

AOVR OK	Uvrtni navojni spoj
GE HROK AJ	Uvrtni nastavci
GE HROK AOB	Uvrtni nastavci
GE HROK L HJ	Uvrtni navojni nastavak, dugi
L HROK HB	Uvrtni nastavak, L oblik
L HROK HJ	Uvrtni nastavak, L oblik
L HROK HJOF	Uvrtni nastavak, L oblik
T HROK HB	Uvrtni nastavak, T oblik
T HROK HJ	Uvrtni nastavak, T oblik
T HROK HJOF	Uvrtni nastavak, T oblik
W45 HROK HB	Uvrtni nastavak, ugao 45°
W45 HROK HJ	Uvrtni nastavak, ugao 45°
W45 HROK HJOF	Uvrtni nastavak, ugao 45°
W90 HROK AOB	Uvrtni nastavak, ugao 90°
W90 HROK HB	Uvrtni nastavak, ugao 90°
W90 HROK HJ	Uvrtni nastavak, ugao 90°
W90 HROK HJL	Uvrtni nastavak, ugao 90°
W90 HROK HJOF	Uvrtni nastavak, ugao 90°
W90 HROK HJR	Uvrtni nastavak, ugao 90°
W90 HROK L HJ	Uvrtni nastavak, dugi, ugao 90°