

LSK G AC

Kandžasta spojnica (vazduh)

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija	Kandžasta spojnica za crevo
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa sigurnosnim duplim bregom
Priključak 1	Crevni priključak
Priključak 2	Kandžasta spojnica
Oblik zaptivke 2	Zaptivni prsten od gume
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	col	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Varijante proizvoda

LSK G Kandžasta spojnica (vazduh), liv

Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu

Rezervni delovi

LSK GOOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu