

Osobine

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Konstrukcija | Gumeni prsten za kandžaste spojnice |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | postojan na paru |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 200 °C |
| Materijal | Silikon |



Artikal

| Naziv | Spoljni-Ø (mm) | Unutrašnji-Ø (mm) | h (mm) |
|----------|-------------------|----------------------|-----------|
| LSK GDOR | 33 | 20 | 10 |

je oprema za sledeće proizvode

| | |
|-------------|--|
| LSK G D | Kandžasta spojnica (vazduh), okretna |
| LSK IR D | Kandžasta spojnica (vazduh), okretna |
| LSK G AC | Kandžasta spojnica (vazduh) |
| LSK G | Kandžasta spojnica (vazduh) |
| LSK HR G | Kandžasta spojnica (vazduh) |
| LSK HR G AC | Kandžasta spojnica (vazduh) |
| LSK HR G D | Kandžasta spojnica (vazduh), okretna |
| LSK IR G | Kandžasta spojnica (vazduh) |
| LSK SB G | Kandžasta spojnica (vazduh), sigurnosna veza |
| LSK SB G D | Kandžasta spojnica (vazduh), sigurnosna veza |