

LSK HR G

Kandžasta spojnica (vazduh)

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija	Kandžasta spojnica sa spoljašnjim navojem
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa sigurnosnim duplim bregom
Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Priključak 2	Kandžasta spojnica
Oblik zaptivke 2	Zaptivni prsten od gume
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	liv
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena

Kao kontraspojnicu treba koristiti spojnicu sa zaptivkom od mesinga.

Artikal

Naziv	Priključni navoj	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Varijante proizvoda

LSK HR G AC Kandžasta spojnica (vazduh), čelik

Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu

Rezervni delovi

LSK GOOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu