

# LSK HR G D

Kandžasta spojnica (vazduh), okretna

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Okretna kandžasta spojnica sa spoljašnjim navojem
<b>Dodatak za vrstu konstrukciju</b>	sa sigurnosnim duplim bregom
<b>Priključak 1</b>	BSP spoljni cilindrični navoj
<b>Priključak 2</b>	Kandžasta spojnica
<b>Oblik zaptivke 2</b>	Zaptivni prsten od gume
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materijal</b>	Glava spojnice od temper liva / naglavak od čelika
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	Priključni navoj	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 13 HR G D	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR G D	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR G D	G 1" -11	42	PN 16

## Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu

## Rezervni delovi

LSK GOOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu