


# LSK IR M

Kandžasta spojnica (vazduh)

**HANSA FLEX**

## Osobine

Konstrukcija	Kandžasta spojnica sa unutrašnjim navojem
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa sigurnosnim duplim bregom
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Priključak 2	Kandžasta spojnica
Oblik zaptivke 2	Zaptivni prsten od mesinga sa umetkom od gume
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	liv
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



## Napomena

Kao kontra spojnicu treba koristiti spojnicu sa zaptivkom od gume.

## Artikal

Naziv	Priključni navoj	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

## Rezervni delovi

LSK HOOS	Pričvrtni zavrtanj za kandžastu spojnicu
LSK MOOH	Čaura od mesinga za kandžastu spojnicu
LSK SOOR	Prsten creva za kandžastu spojnicu