

LSK M

Kandžasta spojnica (vazduh)

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija	Kandžasta spojnica za crevo
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa sigurnosnim duplim bregom
Priključak 1	Crevni priključak
Priključak 2	Kandžasta spojnica
Oblik zaptivke 2	Zaptivni prsten od mesinga sa umetkom od gume
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	liv
Površinska zaštita	pocinkovano. belo hromirano



Napomena

Kao kontra spojnicu treba koristiti spojnicu sa zaptivkom od gume.

Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	col	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Rezervni delovi

LSK HOOS	Pričvrtni zavrtanj za kandžastu spojnicu
LSK MOOH	Čaura od mesinga za kandžastu spojnicu
LSK SOOR	Prsten creva za kandžastu spojnicu