

# LSK M

Kandžasta spojnica (vazduh)

**HANSA FLEX**

## Osobine

Konstrukcija	Kandžasta spojnica za crevo
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa sigurnosnim duplim bregom
Priključak 1	Crevni priključak
Priključak 2	Kandžasta spojnica
Oblik zaptivke 2	Zaptivni prsten od mesinga sa umetkom od gume
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	liv
Površinska zaštita	pocinkovano. belo hromirano



## Napomena

Kao kontra spojnicu treba koristiti spojnicu sa zaptivkom od gume.

## Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	col	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

## Rezervni delovi

LSK HOOS	Pričvrtni zavrtanj za kandžastu spojnicu
LSK MOOH	Čaura od mesinga za kandžastu spojnicu
LSK SOOR	Prsten creva za kandžastu spojnicu