

### Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Konstrukcija                  | MODY spojnica za crevo                             |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | sa sigurnosnim duplim bregom                       |
| Priključak 1                  | Crevni priključak                                  |
| Priključak 2                  | Kandžasta spojnica                                 |
| Oblik zaptivke 2              | Zaptivni prsten od gume                            |
| Norma                         | DIN 3238   |
| Temperatura min.              | -40 °C   |
| Temperatura max.              | 95 °C  |
| Materijal                     | Glava spojnice od temper liva / naglavak od čelika |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka                                 |



### Opis

Sa ojačanim zaštitnim prstenom sa navojem i novim zaptivnim prstenom, vođenim sa obe strane.

### Artikal

| Naziv          | za crevo ID (mm) | col    | Rastojanje oslonca (mm) | Radni pritisak bar |
|----------------|------------------|--------|-------------------------|--------------------|
| LSK NW 10 MODY | 10               | 3/8"   | 42                      | PN 16              |
| LSK NW 13 MODY | 13               | 1/2"   | 42                      | PN 16              |
| LSK NW 15 MODY | 15               | 5/8"   | 42                      | PN 16              |
| LSK NW 19 MODY | 19               | 3/4"   | 42                      | PN 16              |
| LSK NW 25 MODY | 25               | 1"     | 42                      | PN 16              |
| LSK NW 32 MODY | 32               | 1.1/4" | 42                      | PN 16              |

### Pribor

LSK SDOR N Gumeni prsten za MODY spojnicu

### Rezervni delovi

LSK SGOR N Gumeni prsten za MODY spojnicu