LSK SB G

Kandžasta spojnica (vazduh), sigurnosna veza

Osobine

Konstrukcija	Kandžasta spojnica za crevo
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa sigurnosnim duplim bregom i sigurnosnom vezom
Priključak 1	Crevni priključak
Priključak 2	Kandžasta spojnica
Oblik zaptivke 2	Zaptivni prsten od gume
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	liv
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	col	Rastojanje oslonca (mm)	Radni pritisak bar
LSK NW 13 SB G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 SB G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 SB G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 SB G	25	1"	42	PN 10

Pribor

LSK GDOR	Gumeni prsten za kandžastu spojnicu

Rezervni delovi

LSK GOOR	Gumeni prsten za kandžastu spojnicu

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.