

# LSK SB G D

Kandžasta spojnica (vazduh), sigurnosna veza

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Konstrukcija                  | Okretna kandžasta spojnica za crevo                |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | sa sigurnosnim duplim bregom i sigurnosnom vezom   |
| Priključak 1                  | Crevni priključak                                  |
| Priključak 2                  | Kandžasta spojnica                                 |
| Oblik zaptivke 2              | Zaptivni prsten od gume                            |
| Norma                         | DIN 3489   |
| Temperatura min.              | -40 °C   |
| Temperatura max.              | 95 °C  |
| Materijal                     | Glava spojnice od temper liva / naglavak od čelika |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka                                 |



## Artikal

| Naziv            | za crevo ID (mm) | col  | Rastojanje oslonca (mm) | Radni pritisak bar |
|------------------|------------------|------|-------------------------|--------------------|
| LSK NW 13 SB G D | 13               | 1/2" | 42                      | PN 16              |
| LSK NW 19 SB G D | 19               | 3/4" | 42                      | PN 16              |
| LSK NW 25 SB G D | 25               | 1"   | 42                      | PN 16              |

## Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu

## Rezervni delovi

LSK GOOR Gumeni prsten za kandžastu spojnicu