

LSK SB MODY

Kandžasta spojnica (vazduh), MODY, sa sigurnosnim spojem

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Konstrukcija | MODY spojnica za crevo |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | sa sigurnosnim duplim bregom i sigurnosnom vezom |
| Priključak 1 | Crevni priključak |
| Priključak 2 | Kandžasta spojnica |
| Oblik zaptivke 2 | Zaptivni prsten od gume |
| Norma | DIN 3228 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Materijal | Glava spojnice od temper liva / naglavak od čelika |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Opis

sa sigurnosnim spojem i ojačanim zaštitnim prstenom sa navojem i novim zaptivnim prstenom, vođenim sa obe strane.

Artikal

| Naziv | za crevo ID (mm) | col | Rastojanje oslonca (mm) | Radni pritisak bar |
|-------------------|------------------|------|-------------------------|--------------------|
| LSK NW 10 SB MODY | 10 | 3/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 SB MODY | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 15 SB MODY | 15 | 5/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 SB MODY | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 SB MODY | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Pribor

LSK SDOR N Gumeni prsten za MODY spojnicu

Rezervni delovi

LSK SGOR N Gumeni prsten za MODY spojnicu