

# 3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1 - 3</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1 - 3</b>	24° unutrašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	kompaktna konstrukcija
<b>Otvor</b>	T oblik
<b>Zakretni radijus</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Materijal</b>	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.  
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

## Artikal

Naziv	DN*	Seriya	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKHL 04 TK VZ</b>	4	L	6	M 14x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 06 TK VZ</b>	6	L	8	M 14x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 08 TK VZ</b>	8	L	10	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	7,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 10 TK VZ</b>	10	L	12	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 13 TK VZ</b>	12	L	15	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
<b>3 BKHL 16 TK VZ</b>	16	L	18	M 26x1,5	negativno (otvoreno)	14,0	PN 350	12	1,5
<b>3 BKHS 04 TK VZ</b>	4	S	8	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 06 TK VZ</b>	6	S	10	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 08 TK VZ</b>	8	S	12	M 20x1,5	negativno (otvoreno)	7,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 10 TK VZ</b>	10	S	14	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 13 TK VZ</b>	12	S	16	M 24x1,5	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
<b>3 BKHS 16 TK VZ</b>	16	S	20	M 30x2	negativno (otvoreno)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SF = sigurnosni faktor – SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

**3 BKHL TK** Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran