

3 BKR LK

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
Konstrukcija	kompaktna konstrukcija
Otvor	L oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKR LK VZ Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil