

# 3 BKR LK

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključak 1 - 3</b>     | BSP unutrašnji cilindrični navoj  |
| <b>Oblik zaptivke 1 - 3</b> | za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.                                      |
| <b>Konstrukcija</b>         | kompaktna konstrukcija  |
| <b>Otvor</b>                | L oblik   |
| <b>Zakretni radijus</b>     | 0°; 90°   |
| <b>Temperatura min.</b>     | -10 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>     | 80 °C   |
| <b>Materijal</b>            | Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika<br>Zaptivanje kugle je od POM-a<br>O-prsten je od NBR-a |
| <b>Površinska zaštita</b>   | bruniran  |



## Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.  
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

## Artikal

| Naziv              | DN* | Priključni navoj | Preklapanje          | LW<br>(mm) | Radni pritisak bar | SW<br>(mm) | SF* |
|--------------------|-----|------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|-----|
| <b>3 BKR 04 LK</b> | 4   | G 1/8" -28       | negativno (otvoreno) | 5,0        | PN 400             | 9          | 1,5 |
| <b>3 BKR 06 LK</b> | 6   | G 1/4" -19       | negativno (otvoreno) | 6,0        | PN 400             | 9          | 1,5 |
| <b>3 BKR 10 LK</b> | 10  | G 3/8" -19       | negativno (otvoreno) | 9,0        | PN 400             | 9          | 1,5 |
| <b>3 BKR 13 LK</b> | 12  | G 1/2" -14       | negativno (otvoreno) | 11,5       | PN 350             | 9          | 1,5 |
| <b>3 BKR 20 LK</b> | 19  | G 3/4" -14       | negativno (otvoreno) | 18,0       | PN 350             | 14         | 1,5 |
| <b>3 BKR 25 LK</b> | 25  | G 1" -11         | negativno (otvoreno) | 22,0       | PN 350             | 14         | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

**3 BKR LK VZ** Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka

## Rezervni delovi

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>BK ANSCHLAG</b>      | Granična pločica za kuglični ventil  |
| <b>BK GEKR GRIFF SW</b> | Ručica (savijena) za kuglični ventil |