

3 BKR ND T

Trokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------------|---|
| Priključak 1 - 3 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 - 3 | Oblik A |
| Otvor | T oblik |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperaturni opseg | Voda: 0 °C do + 150 °C Vazduh: - 20 °C do + 150 °C |
| Materijal | Kućište je od mesinga Ručica od aluminijuma Kugla od mesinga, tvrdo hromirana Zaptivanje kugle od PTFE |
| Površinska zaštita | niklovan |



Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) |
|---------------|-----|------------------|----------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND T | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND T | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND T | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND T | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND T | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND T | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND T | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina