

# 3 BKR T

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1 - 3</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1 - 3</b>	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
<b>Otvor</b>	T oblik
<b>Zakretni radijus</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Materijal</b>	Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
<b>Površinska zaštita</b>	bruniran



## Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.  
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 T</b>	4	G 1/8" -28	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKR 06 T</b>	6	G 1/4" -19	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKR 10 T</b>	10	G 3/8" -19	pozitivno (zatvoreno)	7,5	PN 500	14	1,5
<b>3 BKR 13 T</b>	12	G 1/2" -14	pozitivno (zatvoreno)	11,5	PN 400	14	1,5
<b>3 BKR 20 T</b>	19	G 3/4" -14	pozitivno (zatvoreno)	18,0	PN 400	17	1,5
<b>3 BKR 25 T</b>	25	G 1" -11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKR 32 T</b>	31	G 1.1/4" -11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKR 40 T</b>	38	G 1.1/2" -11	pozitivno (zatvoreno)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni delovi

<b>BK ANSCHLAG</b>	Granična pločica za kuglični ventil
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ručica (savijena) za kuglični ventil